

カテゴリー		品名	仕様	
反応管	FMR-100用	高圧用(耐圧3 MPa)	スパイラル管A (1.0 mL) (d)	容積1.0 mL (外径4 mm, 内径2.4 mm) /T継手付属
			スパイラル管B (2.0 mL) (e)	容積2.0 mL (外径5 mm, 内径3.0 mm) /T継手付属
			スパイラル管C (3.0 mL) (f)	容積3.0 mL (外径6 mm, 内径3.6 mm) /T継手付属
			*ストレート管A	容積2.0 mL (触媒部容積1.5 mL) /T継手付属
			*ストレート管2A	容積3.8 mL (触媒部容積3.5 mL) /T継手付属
			*ストレート管B	容積1.0 mL (触媒部容積0.4 mL) /T継手付属
			ストレート管C (1.0 mL) (a)	容積1.0 mL (外径6 mm, 内径3.6 mm) /T継手付属
		大気圧用**	スパイラル管A (1.0 mL)	容積1.0 mL (外径4 mm, 内径2.4 mm)
			スパイラル管B (2.0 mL)	容積2.0 mL (外径5 mm, 内径3.0 mm)
			スパイラル管C (3.0 mL)	容積3.0 mL (外径6 mm, 内径3.6 mm)
			*ストレート管A	容積2.0 mL (触媒部容積1.5 mL)
			*ストレート管2A	容積3.8 mL (触媒部容積3.5 mL)
			*ストレート管B	容積1.0 mL (触媒部容積0.4 mL)
			反応管専用 T継手 (外径1/16"チューブ用, No.10-32UNF) (2個)	
	T継手用 樹脂フェラル (10組)			
	FMR-250用	高圧用(耐圧3 MPa)	スパイラル管B (4.5 mL) (j)	容積4.5 mL (外径5 mm, 内径3.0 mm) /T継手付属
			スパイラル管C (6.0 mL) (k)	容積6.0 mL (外径6 mm, 内径3.6 mm) /T継手付属
			*ストレート管A	容積2.0 mL (固体触媒部容積1.5 mL) /T継手付属
			*ストレート管2A	容積3.8 mL (固体触媒部容積3.5 mL) /T継手付属
			*ストレート管B	容積1.0 mL (固体触媒部容積0.4 mL) /T継手付属
			ストレート管C (2.0 mL) (g)	容積2.0 mL (外径6 mm, 内径3.6 mm) /T継手付属
共通備品			フィッティング	高圧フィッティング
	・ 1/16 ダブルロックフィッティ	(SUS316) (10個) 外径1/16"チューブ用, No.10-32UNF		
	・ 1/16 ダブルロックフェラル	(PEEK) (10個) 外径1/16"チューブ用, No.10-32UNF		
	超高圧フィッティング			
	・ Tri-Fitting	(SUS316) (10個) 外径1/16"チューブ用, No.10-32UNF		
	・ 交換フェラル1	(SUS316) (10個) 外径1/16"チューブ用, No.10-32UNF		
	・ 交換フェラル2	(PEEK) (10個) 外径1/16"チューブ用, No.10-32UNF		
	PEEK フィッティング (10個) 外径1/16"チューブ用, No.10-32UNF			
	チューブ	ETFEチューブ φ0.5		外径1/16", 内径0.5 mm, 数量10 m
		ETFEチューブ φ0.8		外径1/16", 内径0.8 mm, 数量10 m
		SUSチューブ φ0.5		外径1/16", 内径0.5 mm, 数量10 m
		SUSチューブ φ0.8		外径1/16", 内径0.8 mm, 数量10 m
		PEEKチューブカッター		1個
		SUSチューブカッター		1個
		その他	周波数調整管	
	インラインフィルター 1個		PEEK, ポアサイズ10 μm	
	メンテナンスキット (インラインフィルター x 2, 1/16" ID0.5 ETFEチューブ1 m, 1/16" ID0.8 ETFEチューブ 1m, OD0.3x ID2 ETFEチューブ 1m, 3種チューブ用フィッティング各2個)			

\* 固体触媒用 (石英フィルター入)

\*\* 大気圧用反応管使用には、反応管専用T継手2個と樹脂フェラル2組が必要です